


CS系列




【主要用途】

- 配备减速机的回转装置，用于起重机、高空工作车、矿山机械等

【特征】

- 适用于输送和回转
- 紧凑的轴回转马达
- 内置停车制动
- 高速 / 低速2段容量

额定输出扭矩(kN·m)



■基本性能

		CS04	CS05A	CS09B
额定输出扭矩	N·m	2940	3920	8630
最高输出转速	min ⁻¹	60	56	60
最高使用压力	MPa	24.5	20.6	31.4
最大供给流量 (参考)	L/min	51	73	97

■外形尺寸

		CS04	CS05A	CS09B
A	mm	280	306	342
B	mm	175	230	265
C	mm	104	120	144
(D)	mm	19	20	22
E	mm	405	408	533.5

MFD/MFC系列



【主要用途】

- 液压挖掘机等各种工程机械使用的回转马达

【特征】

- 微操作性优秀，轻量且小型的低噪音马达
- 高效的浮动阀板结构，自吸性能好

■基本性能

		MFD30	MFC40	MFD80	MFD140	MFC160	MFC200	MFC250
液压马达最大排量	cm ³ /rev	27	45	80	131	151	187	250
最高使用压力	MPa	20.5	24.5	27.9	29.4	29.4	29.4	29.4
最大供给流量 (参考)	L/min	40	80	130	220	220	290	360