

起吊 卷扬装置



出色的操作性能

- 通过低速范围到高速范围的稳定回转减少货物摆动

高可靠性

- 内置大容量内置型机械刹车
- 寿命长


轻量且小型

- 减速机一体式
- 多种附加功能（平衡阀、机械制动阀）


WRD/CH系列



WRD 系列



CH 系列



【主要用途】

- 高空工作车、小型履带式起重机等卷扬装置

【特征】

- 轻量且小型的滚筒一体式结构
- 内置停车制动

【主要用途】

- 越野起重机和卡车起重机等的卷扬装置

【特征】

- 紧凑设计
- 适用于高速回转装置
- 内置停车制动
- 高速 / 低速2段容量



■ 基本性能

		WRD010	CH05VA2	CH12VB2	CH18VB	CH04H	CH10VH
额定输出扭矩	N-m	1230	4600	11500	18000	3920	9810
最高输出转速	min-1	189	170	150	126	120	100
最高使用压力	MPa	20.6	25	29.4	29.4	24.5	25
额定流量（重式平衡阀）	L/min	70	155	280	400	155	155

■ 外形尺寸

		WRD010	CH05VA2	CH12VB2	CH18VB	CH04H	CH10VH
A	mm	230	280	330	354	260	280
B	mm	166	210	270	290	200	210
C	mm	400	321	376	404	279	326
D	mm	75	241,3	280	324	200	265
E	mm	362,5	101	133	131	84,5	80
F	mm	441	341	453,5	482	341	332